

Synthetic Marine Gear Lube

Высококачественное трансмиссионное масло для морской техники

AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube - инновационный продукт с уникальной рецептурой на основе синтетического базового масла с добавлением специально подобранного комплекса присадок, которая учитывает все особенности применения в морских условиях. Содержит комплекс противозадирных присадок, обеспечивающих исключительную защиту деталей при высоких оборотах и мощности. Защищает тяжелонагруженные двигатели при ударных нагрузках от кавитации.

AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube обладает исключительной водостойкостью. Гарантирует защиту от износа и задиров даже при загрязнении водой до 10%. Это способствует увеличению срока службы уплотнений, что позволяет предотвратить загрязнение воды. AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube предназначен для защиты от ржавчины и совместимо с алюминиевыми, медно-латунными сплавами.



Тест на задиры и стабильность к пенообразованию

Test	AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube	
Испытание на машине трения Фалекса В (LbF) (ASTM D3233B)	Без воды 2000	10% воды 2000
Устойчивость к пенообразованию (ASTM D892)	0/0	0/0
Sequence I	0/0	0/0
Sequence II	0/0	0/0
Sequence III	0/0	0/0

- Отличная защита зубчатых передач и подшипников, даже в присутствии 10% воды
- Снижение трения и износа
- Защита от ржавления и коррозии
- Увеличенный срок службы уплотнителей
- Исключительная защита от пенообразования

Трансмиссионные масла для морской техники работают в условиях, подверженных загрязнению водой. График выше демонстрирует способность AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube защищать от задиров и износа, препятствует пенообразованию даже при условии загрязнения водой на 10%.

Методом Фалекса измеряется сила трения и износ. По полученным данным определяются антифрикционные и противозадирные характеристики масла. Высокое значение в результатах теста по методу Фалекса говорит о том, что защита от задиров и износа очень высокая. AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube обеспечивает защиту от задиров и износа и обладает высокой устойчивостью в случае попадания воды.

Наличие пены в смазочном материале разрушает масляную пленку и способствует износу. Попадание воды может увеличить вероятность пенообразования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube 75W-90 (AGM)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	15.4
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	117.3
Индекс вязкости	137
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92) 150°C Min.	208 (406)
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97)	-43 (-45)
Испытание на машине трения Фалекса(выдерж.нагрузку,фунты) (ASTM D3233)	2000
Устойчивость к пенообразованию (ASTM D892) (20/50/20 макс.).	0/0/0

Применение

Может применяться для трансмиссий судовой, морской техники, эксплуатирующей в пресноводной и соленой воде, где требуется применение масла класса вязкости 75W-90 или 80W-90, а также в соответствии со спецификациями Mercury / Mariner *, Johnson / Evinrude *, Bombardier *, Honda *, Yamaha *, Suzuki *, Force / US Marine *, Nissan *, Tohatsu * и Harbormaster *; кормовых головок производства Mercruiser-Bravo *, OMC / Bombardier, Volvo-Penta *, Yanmar *, Konrad * и Marine Drive Systems *; неперпендикулярных передач производства Casale & Menkins *; носовых подруливающих устройств производства Harbormaster Marine *; и трансмиссий ZF Marine Transmission *:

- API GL-4, GL-5

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL Synthetic Marine Gear Lube совместимо с другими минеральными и синтетическими судовыми трансмиссионными маслами.

По интервалам замены придерживайтесь рекомендаций производителей техники.

Как правило, рекомендуется менять масляный фильтр в конце сезона перед помещением техники на сезонное хранение (консервацию).

ГАРАНТИЯ AMSOIL

Качество продукции AMSOIL подтверждается гарантией Limited Liability Warranty. С текстом гарантии на продукцию AMSOIL можно ознакомиться на сайте www.amsoil.com/warranty.aspx.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальной сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.

Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.



The First in Synthetics ®