

## 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil

Производительность и надежность двигателя являются ключом к успешной рыбалке или прогулке на лодке. Тем не менее, при работе на высоких оборотах и постоянном воздействии воды, износ двигателя и образование ржавчины и коррозии неизбежны, что снижает производительность и срок службы двигателя. AMSOIL 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil защищает от износа, обеспечивая отличную защиту от ржавчины и коррозии. При этом гарантия производителя масла Warranty Secure® не аннулирует гарантию на ваш судовой двигатель.



### Исключительная защита от износа

Судовые двигатели работают в течение длительного времени при высоких нагрузках и скоростях. В среднем, судовой двигатель на скорости 30 миль / ч, работает примерно на 5000 об / мин. А, автомобильный двигатель, на скорости 60 миль / ч, работает на оборотах около 2000 об / мин. Обычное моторное масло не выдерживает такие высокие ударные нагрузки и теряет вязкость. AMSOIL 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil специально разработано для обеспечения превосходной устойчивости к сдвигу и прочной масляной пленки. Это помогает защитить детали двигателя от износа и увеличить его срок службы.

### Прекрасная защита от ржавления

Судовые двигатели подвержены ржавчине и коррозии из-за постоянного воздействия влажных сред. Ржавчина для деталей двигателя действует как наждачная бумага, возникает эрозия подшипников, стенок цилиндра, поршневых колец и других компонентов, в то время как алюминиевые поршни и другие детали могут разъедаться. Ржавчина и коррозия снижают мощность двигателя и в конечном итоге приводят к катастрофической поломке.

Хорошую защиту от ржавчины обычное моторное масло не в силах обеспечить. AMSOIL 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil содержит мощные ингибиторы, которые защищают от ржавчины и коррозии.

### Сертифицировано NMMA

AMSOIL 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil сертифицировано Национальной ассоциацией производителей морских масел (NMMA) для использования в четырехтактных подвесных лодочных моторах, стационарных двигателях и водных мотоциклах. Это высококачественное масло гарантирует высокую производительность и отвечает требованиям спецификации NMMA "FC-W" (Four Cycle – Water).

- FC-W (CAT)® Registration Number: FC-11825T

- Отличная устойчивость к высоким нагрузкам, высокой скоростям
- Повышенная защита от ржавчины и коррозии



## ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil (WCM)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445) .....	16.0
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445) .....	139.3
Индекс вязкости (ASTM D2270) .....	121
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92) .....	254 (489)
Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92) .....	284 (543)
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97) .....	-31 (-24)
Испаряемость по HOAK % потеря мас.доли (g/100g) (ASTM D5800) .....	3.1
Вязкость HTHS @ 150°C, 1.0 x 10 <sup>6</sup> s <sup>-1</sup> , cP (ASTM D4683) .....	4.8
Общее щелочное число TBN (ASTM D2896) .....	7.9
Тест на износ на 4-шариковой машине (ASTM D4172: 40 kg, 150°C, 1800 rpm, 1 hr.), Scar, mm. ....	0.40

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 4-х тактных бензиновых стационарных, подвесных лодочных моторов, гидроциклов, в том числе Mercury\* и Mercruiser\*.

- API SM
  - NMMA FC-W
- ÁÁ Á

## МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

**4-х тактные подвесные лодочные моторы и гидроциклы:** При разбавлении топлива или попадания воды, меняйте масло в рекомендованных производителем двигателя или гидроцикла интервалах.

**Стационарные судовые и подвесные лодочные моторы:** Интервал замены, рекомендованный производителем увеличенный в два раза или один год, в зависимости от того, что наступит раньше..

## ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE

AMSOIL 25W-40 Synthetic Blend Marine Engine Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure®.

Является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на [www.amsoil.com/warrantysecure](http://www.amsoil.com/warrantysecure).



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальной сайте в режиме онлайн [www.amsoil.com](http://www.amsoil.com) или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.