

INTERCEPTOR® Synthetic 2-Stroke Oil

Специальное масло для двигателей снегоходов

Двухтактные двигатели снегоходов эксплуатируются в условиях интенсивных нагрузок. Режим "старт-стоп", широко открытая дроссельная заслонка в течение всего дня, агрессивная езда - все это сказывается на двигателе. Синтетическое масло для 2-тактных двигателей INTERCEPTOR Synthetic 2-Stroke Oil специально разработано для обеспечения максимальной эффективности и применения в двигателях снегоходов, в том числе Ski-Doo *, Polaris * и Arctic Cat *, что помогает потребителям больше наслаждаться ездой и меньше тратить времени на сервисное обслуживание. Продукт совместим практически со всеми другими двухтактными маслами, при этом низкая дымность и отсутствие запаха обеспечивают безопасность здоровья водителей.

Защита от задиров и износа

Двигатели снегоходов, разработанные для работы на смеси топливо-масло подвержены повышенному трению и влиянию высоких температур. Синтетическая формула масла INTERCEPTOR - это высокомолекулярная технология с высокими температурами воспламенения, которые препятствуют возгоранию. В результате низкий расход масла на угар обеспечивают надежное смазывание и защиту. Отличная смазывающая способность и прочная масляная пленка защищают контактные поверхности металл-металл. На протяжении всего сезона противозадирная и противоизносная формула масла INTERCEPTOR полностью предотвратила задир поршня (см. стр. 2 описания).

Исключительный контроль образования отложений

Масло INTERCEPTOR предотвращает образование вредных отложений, благодаря своей термостабильности, которая заложена в рецептуре. Моющие и диспергирующие присадки, устойчивые к высоким температурам обеспечивают отличную чистоту двигателя. В полевых испытаниях масло INTERCEPTOR полностью предотвращало залипание поршневого кольца и выпускного клапана отработавших газов, обеспечивая максимальную производительность.

INTERCEPTOR результаты полевых испытаний

Зимой 2015/16, масло INTERCEPTOR было протестировано в реальных условиях на трех ведущих снегоходах. Снегоходы были введены в штатный парк обслуживания в сезоне, на реке Игл, штат Висконсин. После окончания сезона снегоходы были возвращены и прошли осмотр на износ. Результаты показали, что INTERCEPTOR предотвращает залипание поршневого кольца и задиры на поршне (см. стр. 2 описания), а также выпускные клапаны отработавших газов не содержат аномального образования отложений и не залипают.



- Идеально для 2-тактных двигателей снегоходов
- Предотвращает залипание поршневого кольца и выпускного клапана отработавших газов
- Исключительная низкотемпературная текучесть (-69°F тем-ра застывания)
- Прекрасная производительность для DFI двигателей
- Защищает от износа
- Низкая дымность и запах
- Помогает предотвратить загрязнение пробки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – AMSOIL INTERCEPTOR® Synthetic 2-Stroke Oil (AIT)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	6.4
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	29.9
Индекс вязкости (ASTM D2270)	174
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97)	-56 (-69)
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92)	102 (216)
Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92)	102 (216)
Тест SAE J1536 текучесть/смешиваемость уровень 4 Arctic Climate (17,000 cP max @ -40°C)	пройден
Тест на смазывание, пропорция смешивания @ 150:1 (ASTM D4863)	пройден

ПРИМЕНЕНИЕ

AMSOIL INTERCEPTOR Synthetic 2-Stroke Oil разработано для 2-тактных двигателей с непосредственным впрыском топлива (DFI), электронным впрыском топлива (EFI) и для карбюраторных двигателей снегоходов, включая Polaris®, BRP®/Ski-Doo® (Rotax® E-TEC® двигатели), Arctic Cat® (C-TEC® 2) и Yamaha®.

Рекомендовано для двигателей, где предписано применение масел API TC. Пропорция смешивания 50:1 (2.6 унций на галлон топлива). INTERCEPTOR совместимо с большинством минеральных и синтетических масел для 2-тактных двигателей; но для лучшей производительности, смешивание масел должно быть минимальным.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE®

Качество INTERCEPTOR Synthetic 2-Stroke Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. INTERCEPTOR является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальной сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Беречь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

ТРИ известных марки снегоходов ОДНО идеальное масло

Arctic Cat® ZR 6000
(2,000 миль)



Polaris® Indy 600
(1,116 миль)



Ski-Doo® MXZX 600 TNT
(1,327 миль)



• НЕТ ЗАЛИПАНИЯ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА • НЕТ ЗАДИРОВ ПОРШНЯ



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.