

SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil

Моторное и трансмиссионное масло для мотоциклов

AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil синтетическое масло премиум-класса, разработанное специально для обеспечения наилучшего смазывания мотоциклов. Синтетическое мотоциклетное масло моторное масло AMSOIL это результат многолетних исследований и оно специально разработано, превосходя требования, предъявляемые к современным мотоциклам, включая мотоциклы с высокооборотистыми двигателями, "мокрым" сцеплением, а также когда поверхности шестерней подвергаются экстремальному давлению и ржавчине, что чаще возникает при коротких поездках и хранении. SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil отличается превосходной термостабильностью и защитой от износа. Оно устойчив к сдвигу и помогает поддерживать надлежащее давление масла при повышенных температурах. Оно препятствует потере вязкости, защищает шестерни и цепи и выполняет требования, предъявляемые к маслам SAE 140, API GL-1. Является многофункциональным продуктом и отвечает требованиям как американских, так и других импортных мотоциклов. SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil превосходит минеральные и синтетические мотоциклетные масла.

AMSOIL, лидер в производстве синтетических автомобильных масел, первый мировой производитель синтетических моторных масел по API с 1972. Доверие опыту AMSOIL, собственная технология First in Synthetics® - стабильная работа и защита вашего двигателя.

Снижение трения, тепла и износа

При высоких температурах, AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil надежно защищает двигатель. Оно обеспечивает прочную масляную пленку, а комплекс противоизносных присадок снижает износ независимо от условий эксплуатации. Synthetic V-Twin Motorcycle Oil обладает отличной термостабильностью и содержит максимальное количество антиокислительных присадок. Оно разработано для предотвращения образования нагара и углеродистых отложений, что обеспечивает исключительную чистоту двигателя.

Защита передачи при работе в режиме повышенной нагрузки и экстремального давления

Используя AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil нет необходимости применять еще и трансмиссионное масло.

Оно обладает отличной устойчивостью к сдвигу и масляная пленка не теряет своей прочности при механической активности. SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil работает как трансмиссионное масло без отрицательного воздействия EP присадок.

Исключительная защита от коррозии и ржавления

Хранение, повышенная влажность и короткие поездки - все это является причиной ржавления мотоциклов. Ржавчина может привести к серьезным последствиям, таким как неконтролируемый износ, потери при сжатии и прорыв в картере. Обычные моторные масла не в состоянии обеспечить повышенную защиту от ржавления. В отличие от других мотоциклетных масел, AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil содержит специальный комплекс противоизносных присадок.



- **Прекрасная** производительность при "мокрым" сцеплении
- **Исключительная** защита от износа
- **Обеспечивает** защиту от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil (MCS)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	24.9
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	203.7
Индекс вязкости ASTM D2270)	153
Температура застывания °C (°F) (ASTM D97)	-38 (-36)
Температура вспышки °C (°F) (ASTM D92)	226 (439)
Вязкость HTHS (ASTM D5481 @ 150°C, 1.0 X 10 ⁶ s ⁻¹), cP	7.6
Тест на износ на 4-шариковой машине (ASTM D4172 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm.	0.37
Испаряемость по НОАК, % потеря масс.доли (g/100g) (ASTM D5800)	3.7

ПРЕКРАСНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ "МОКРОМ" СЦЕПЛЕНИИ

AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil не содержит модификаторов трения и обеспечивает гладкость поверхностей и плавное переключение передач. Контролирует тепло и помогает предотвратить залипание и полировку, благодаря высокому щелочному числу помогает увеличить срок службы сцепления, обеспечивая устойчивость к воздействию кислот, которые негативно влияют на сцепление.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для крупногабаритных мотоциклов, где требуется применение масла класса вязкости SAE 60 и по спецификациям, включая модели Harley-Davidsons* с двигателями Knucklehead, Panhead* или Shovelhead. Используется для техники, где рекомендовано применение масла класса вязкости SAE 90, API GL-1.

JASO MA/MA-2 • API SL, SG/CF/CG-4 • ISO-L-EMA2

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil совместимо с синтетическими маслами других марок. Однако, смешивание моторных масел AMSOIL с другими маслами может значительно сократить срок службы масла и снизить его эксплуатационные характеристики. AMSOIL не гарантирует удлинённый интервал замены в случае смешивания.

Присадки постгарантийного обслуживания **не рекомендуются** к использованию с синтетическими моторными маслами AMSOIL.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Рекомендуется менять масло в двигателе, трансмиссии и картере цепной передачи, в два раза чаще, если иное не рекомендовано производителем мотоцикла (мили/часы) или один раз в год, в зависимости, что наступит раньше. Только для трансмиссий Big Twin Harley-Davidson, следуйте инструкции Harley-Davidson по межсервисным интервалам, рекомендованный интервал замены синтетического масла 20,000 миль или один год, в зависимости от того, что наступит раньше. При использовании другого фильтра, а не AMSOIL Ea® меняйте фильтр согласно его интервалам замены.

При внедорожном использовании, меняйте AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil согласно предписанным производителем мототехники межсервисным интервалам.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

Исключение составляют гоночные и тюнингованные двигатели, удлинённые межсервисные интервалы не применяются. Придерживайтесь рекомендаций, указанных в руководстве к мотоциклу.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE™

Качество AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. AMSOIL SAE 60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Бережечь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.